

Система материалов Баумит для кладки, оштукатуривания и декоративной отделки газобетонных блоков

Системные решения Baunit



Клей для газобетонных блоков на белом цементе

Baumit Porenbetonkleber – Клеевая смесь для газобетонных блоков на белом цементе



Описание	Тонкослойный белый клей для газобетонных блоков	
Технические данные	Расход	13-17 кг/м ³
	Расход воды	7 л/25 кг
	Шов	1-3 мм
Форма поставки	Мешок	25 кг

Штукатурные системы

Baumit VorSpritzer – Цементный обрызг



Описание	Цементный обрызг Baumit VorSpritzer применяется для укрепления, повышения адгезии и выравнивания впитывающей способности оснований с последующим нанесением выравнивающих штукатурных слоев Baumit. Наносится слоем 2-3 мм. Покрытие 70-100% площади.	
Технические данные	Цементно-песчаная модифицированная смесь	
	Зернистость	до 2 мм
	Расход воды	5,5 л/40 кг
	Расход материала	около 5 кг/м ²
Форма поставки	Мешок	40 кг

Baumit MVR Uni – Облегченная штукатурная смесь на белом цементе с добавлением перлита



Описание	Облегченная модифицированная штукатурная смесь универсального применения. Для наружных и внутренних работ. Рекомендуется для оштукатуривания оснований из газобетонных блоков, а так-же керамических пустотных блоков типа Porotherm.	
Технические данные	Цементно-известковая модифицированная смесь с перлитом на белом цементе. Для ручного и машинного нанесения	
	Зернистость	1 мм
	Расход воды	5,5 л/40 кг
	Расход материала	12,5 кг/м ² при толщине слоя 10 мм
	Рекомендованные толщины штукатурки:	
	1. Внутри помещений	8-10 мм
	2. Снаружи	15 мм - при последующей окраске фасада 12 мм - при отделке декоративной штукатуркой
Форма поставки	Мешок	40 кг

Baumit MPI 25 – Цементно-известковая штукатурная смесь машинного нанесения для внутренних работ.



Описание	- для внутренних работ	- удобная в применении
	- для механизированного нанесения	- экологически чистая
	- отличная адгезия	- долговечная и стойкая
	- высокопаропроницаемая	к повышенной влажности
Технические данные	Цементно-известковая модифицированная смесь	
	Зернистость	0,6 мм
	Расход воды	5,5 л/40 кг
	Расход материала	14 кг/м ² при толщине слоя 10 мм
	Минимальная толщина штукатурки	8-10 мм
Форма поставки	Мешок	40 кг

Отделочные и декоративные материалы

Baumit UniversalGrund – Универсальная грунтовка белого цвета с добавкой кварцевого песка



Технические данные	Расход	0,3 кг/м ²
	При необходимости колеруется	
Форма поставки	Ведро	25 кг

Baumit SilikonPutz – Силиконовая декоративная штукатурка



Описание	Водоотталкивающая, стойкая к воздействию внешних негативных факторов, высоко паропроницаемая, устойчивая к загрязнениям самоочищающаяся штукатурка.	
Технические данные	Зернистость	1,5; 2; 3 мм
	Фактура	короед, барашек
	Цвета	200 цветов Colors of more emotion
	Расход штукатурки	короед 2мм - 2,8 кг/м ² барашек 1,5 мм - 2,5 кг/м ² , 2 мм - 3,2 кг/м ²
Форма поставки	Ведро	30 кг